

**VOORDELEN IN DE PRAKTIJK**

Onvergelijkbaar robuuste constructie van alle modellen

Dubbelwandige constructie, waardoor de buitenmantel koel blijft

Hoge luchtcapaciteiten, ideaal voor inzet samen met Dryfast drogers

Onderhoudsvrij

Goed beveiligd tegen oververhitting

Aansluitmogelijkheid voor luchttransportslang

3 JAAR GARANTIE OP DE DFE SERIE  
EN 2 JAAR OP DE T - SERIE

# De Dryfast elektrische kachels

De „ijzersterke“ kachels voor de bouw-, verhuur- en waterschademarkt



## Elektrische kachels DFE-serie

De „ijzersterkte“ Dryfast elektrische kachels hebben hun sporen verdiend in de bouw- en verhuurmarkt. Er bestaan ondertussen een groot aantal tevreden klanten met meer dan 15 jaar oude en perfecte werkende apparaten uit deze serie.

### De DFE-T-serie



Deze serie elektrische kachels is speciaal ontwikkeld voor inzet in de brand- en waterschadeindustrie en voor het verwarmen van moeilijk te bereiken ruimtes.

Deze serie is voorzien van een centrifugaal ventilator, die het mogelijk maakt, om op deze serie, flexibele luchttransportslangen aan te sluiten.

### De elektrische infraroodstraler model DFS 3

Deze infraroodstraler is de ideale warmtebron voor gerichte plaatselijke verwarming.

De comfortabele stralingswarmte wordt, op veilige afstand, direct gericht op de personen of materialen. Prima inzetbaar bij schilder-, stuka-, tegel-, montage-, en installatiewerk.



Hierdoor is het mogelijk kruipruimtes e.d. te verwarmen. Tevens zijn al deze apparaten voorzien van een thermostaat.

### De DFE-serie

Deze serie elektrische kachels is speciaal ontwikkeld voor inzet in de bouwindustrie en voor het ondersteunen van droogprocessen in de bouw.

De omkasting van 1,5 mm zincor plaat, het sterke en luchtgeleidende uitblaasrooster, het roestvast stalen aanzuigrooster en de geharde, hamerslag laklaag zorgen ervoor, dat deze apparaten een ongekend



lange levensduur hebben, ook onder de zwaarste omstandigheden. Het speciale uitblaasrooster garandeert en lange werp en voorkomt warmte straling naar bijvoorbeeld vloeren.

Model	DFE 25	DFE 25T	DFE 65	DFE 95	DFE 20T	DFE 40T	DFE 80T	DFS 3
Verwarmingcapaciteit KW	3	3	6-9-12	9-13-18	3	9	9-15	3
Stroomspanning V-50 Hz	230	230	400	400	230	400	400	230
Vermogen A	13,6	13,6	18	27,2	14	14	23	13,6
Oververhittingsbeveiliging	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Luchtopbrengst m <sup>3</sup> /uur	360	360	600	1520	200	450	900	n.v.t.
Thermostaat	opt.	ja	opt.	opt.	ja	ja	ja	opt.
Uitblaasopening ø mm	155	155	300	300	100	120	200	n.v.t.
Afmetingen	279 x 254 x 305	279 x 254 x 305	610 x 356 x 445	470 x 406 x 578	270 x 400 x 340	270 x 340 x 680	430 x 450 x 980	460 x 330 x 630
Gewicht kg	9,2	9,2	25	32	9	16	24	9,5

### De belangrijkste kenmerken van de Dryfast elektro-verwarmers:

- Hoge luchtopbrengsten voor inzet bij bouwdroging.
- 400 V modellen ongevoelig voor fase wisseling of uitval.
- Onvergelijkbare robuustheid.
- Superbetrouwbaar in de verhuur.
- Geen onderhoud.
- Zeer lange levensduur.

