

URYU SCHROEFMACHINES



URYU
LD40P-08
LD40P-15
LD50P-05
SCHROEFMACHINES
600705/600701/600702



	LD40P-08	LD40P-15	LD50P-05
Toerental	940 rpm	1700 rpm	500 rpm
Draaimoment	5,88 Nm	4,41 Nm	10,79 Nm
Luchtverbruik	400 l/min @ 6 bar	400 l/min @ 6 bar	500 l/min @ 6 bar
Aansluiting	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
Bithouder	¼"	¼"	¼"
Clutch type	Direct	Direct	Direct
Drive type	Direct	Direct	Direct
Gewicht	0,7kg	0,7kg	0,9kg
Draairichting L/R	Beide	Beide	Beide
Slangdoorlaat	6.35mm	6.35mm	6.35mm
Artikelnummer	600705	600701	600702
Lengte	130mm	130mm	153mm

Deze pneumatische schroefmachine is een kleine, lichte en handzame machine, ideaal voor alle toepassingen waar geen draaimoment gestuurde afstelling vereist is (b.v. bij houtverbindingen).

De **LD40P-08** verwerkt in zacht hout schroeven met een afmeting van max. 6.0 x 60mm. Bij hardhout geldt een max. afmeting van 4.0 x 40mm.

De **LD40P-15** verwerkt in zacht hout schroeven met een afmeting van max. 5.0 x 60mm. Bij hardhout geldt een max. afmeting van 4.0 x 40mm.

De **LD50P-05** verwerkt in zacht hout en hardhout een schroeflengte van maximaal 160mm.

Afbeeldingen en technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen, zonder kennisgeving vooraf, gewijzigd worden.