

SENCO SCF15 GOLFKRAMMACHINE



SENCO
SCF15
GOLFKRAMMACHINE
ARTIKELNUMMER 1SC2002N



SENCO biedt de SCF15 golfkrammachine voor het verwerken van golfkrammen met een breedte van 25 mm in lengtes van 6 tot en met 15 mm. Daarmee is de Senco SCF15 uitermate geschikt voor het maken van hoek, verstek en verstuikverbindingen zoals deze voorkomen in de fabricage en assemblage van (kleinere) meubels, (graf)-kisten en raamwerken. Mede door de afgeschuinde bek, is de SCF15 uitermate geschikt om directe hoekverbindingen te maken.

De Senco SCF15 is uiterst duurzaam uitgevoerd zonder compromissen te doen aan het gebruikersgemak. Ondanks zijn kracht is de SCF15 uiterst licht en handelbaar gebleven. Mede door zijn goede balans en magnesium huis voelt deze machine lichter aan dan zijn 2360 gram. Het handvat is uiterst comfortabel uitgevoerd. Een afgeronde kap en de draaibare luchtuitlaat helpen u uw werkstuk te beschermen. Dankzij de verwijderbare frontplaat worden eventueel vastgelopen golfkrammen snel verwijderd.

De duurzaamheid van deze Senco SCF15 vindt u terug in een magnesium huis en de van hardstaal gefabriceerde slagpen. Het uiterst degelijk uitgevoerde magazijn wordt aan de achterzijde geopend en aan de onderzijde geladen. In dit magazijn is plaats voor 80 golfkrammen ofwel 3 volledige strips van 25 golfkrammen elk. In het magazijn is een rail geplaatst waarmee u de machine geschikt maakt voor de diverse lengtes golfkrammen.

Het verplaatsen van deze rail geschiedt in een handomdraai middels een pal aan de zijkant van het magazijn. De machine wordt geleverd in de veilige 'Trigger-fire' uitvoering.

De voordelen van de SCF15 op een rij:

- Krachtig en toch licht van gewicht
- Verwerkt golfkrammen van 24,5 - 25,4 mm breed en lengten van 8 tot 15 mm
- 288 mm hoog, 300 mm lang en 92 mm breed
- Extra duurzaamheid door de hardstalen slagpen en het magnesium huis
- Wordt compleet met inbussleutel en olie geleverd in robuuste kunststof koffer
- 1 jaar garantie.



SENCO SCF15

Model	SCF15
Artikelnummer	1SC2002N
Gewicht	2.4 kg
Luchtverbruik	77 liter bij 6,2 bar en 25 schoten per minuut
Geluidsniv. (LpA, 1s)	88 dBa
Smering	olie of vet
Werkdruk	Max. 8 bar. Advies: 4,5 - 7,5 bar
Magazijninhoud	80 golfkrammen

Golfkrammen 25 mm breed

Lengte	Blank	
10 mm	WW06BPA	GP2510BPA
13 mm	WW08BPA	GP2513BPA
15 mm	WW10BPA	GP2515BPA

Andere lengten en materialen op aanvraag

Afbeeldingen en technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen, zonder kennisgeving vooraf, gewijzigd worden.



Poppers Senco Nederland B.V., Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Postbus 50, 8200 AB Lelystad. Telefoon +31 (0)320 29 55 55, Fax +31 (0)320 29 55 29
info@poppers.nl, www.poppers-senco.nl, K.v.K. Flevoland 39055186