

SLS20 NIETMACHINE



SENCO
SLS20
NIETMACHINE



In de serie Senco Tools biedt Senco de lichte SLS20 nietmachine, geschikt voor het verwerken van K, L en M-nieten van 12 tot 25 of 38 mm. Daarmee is de SENCO SLS20 uitermate geschikt voor het vastzetten van hardboard, gips- en spaanplaat, het blind bevestigen van schroten en het aanbrengen van tochtstrips. Kortom voor die bevestigingsklussen die u goed en ook netjes wilt afwerken. Na een aanpassing is de SLS20 ook uitermate geschikt voor het vastzetten van tochtstrippen.

De SENCO SLS20 is krachtig en uiterst duurzaam uitgevoerd zonder compromissen te doen aan het gebruikersgemak. Zo is de machine uiterst licht en voorzien van een comfortabel handvat en een ingebouwde geluiddemper. De diepte is eenvoudig in te stellen. Om ook de kleinere nieten tot 19 mm probleemloos te verwerken wordt een inzetstuk meegeleverd.

De verwijderbare neusplaatbescherming en de olievrije werking helpen u om het werkstuk te beschermen.

De duurzaamheid van deze SENCO SLS20 vindt u terug in een aluminium huis en de geharde slagpen. Het magazijn wordt aan de bovenkant geladen en is opengewerkt zodat u altijd zicht heeft op de hoeveelheid nieten in het magazijn. De machine wordt geleverd in een veilige 'Trigger-fire' uitvoering.

De voordelen van de SENCO SLS20 op een rij:

- Licht in gewicht
- Verwerkt K, L of M-nieten van 12 mm tot 25 of 38 mm
- Eenvoudig regelbare diepte-instelling
- Neuslengte 19 mm
- 305 mm lang, 51 mm breed en 216 mm hoog
- Geharde slagpen en aluminium huis voor meer duurzaamheid
- Wordt compleet geleverd in een robuuste kunststof koffer
- 1 jaar garantie.

SENCO Tools

Model	SLS20-K	SLS20-L	SLS20-M
Artikelnummer	492001N	490005N	492013N
Gewicht	1,1 kg		
Luchtverbruik	55 ltr/min @ 6 bar en 60 schoten per min.		
Smering	niet noodzakelijk		
Werkdruk	4,8 – 8,3 bar (Advies: 6,8 bar)		
Magazijninhoud	120 - 168 nieten		

Afbeeldingen en technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen, zonder kennisgeving vooraf, gewijzigd worden.

Z.O.Z.

Specificaties: K, L en M nieten

Type niet	K	L	M
Kroonbreedte (mm)	5,8	5,8	10,2
Pootdiameter (mm)	0,76	1,06	1,06
Draadbreedte (mm)	1,14	1,22	1,22
Pootlengten (mm)	12-25	12-38	12-38

Artikelnummers K-nieten

Lengte	Gegalvaniseerd
12 mm	K08BAAP
16 mm	K10BAAP
19 mm	K11BAAP
22 mm	K12BAAP
25 mm	K13BAAP

**Artikelnummers L-nieten**

Lengte	Gegalvaniseerd (kleinverpakking)	Gegalvaniseerd (grootverpakking)	RVS (grootverpakking)
13 mm	A800509	L08BAB	L08BGA
16 mm	A800629	L10BAB	L10BGA
19 mm	A800759	L11BAB	L11BGA
22 mm	A800879	L12BAB	-
25 mm	A801009	L13BAB	L13BGA
28 mm	-	L14BAB	-
32 mm	-	L15BAB	L15BGA
38 mm	-	L17BAB	L17BGA

**Artikelnummers M-nieten**

Lengte	Gegalvaniseerd	Gegalvaniseerd	RVS
12 mm	-	M08BAB	-
16 mm	-	M10BAB	-
19 mm	-	M11BAB	M11BGA
22 mm	-	M12BAB	-
25 mm	-	M13BAB	M13BGA
28 mm	-	M14BAB	-
32 mm	-	M15BAB	-
38 mm	-	M17BAB	-



Andere lengten en materialen op aanvraag