

SENCO SQS55 NIETMACHINE



SENCO TOOLS
SQS55
NIETMACHINE
ARTIKELNUMMER 662001N



De Senco SQS55 nietmachine is de opvolger van de Senco MIII+. De Senco SQS55 is echter krachtiger, lichter en daardoor veel handelbaarder dan zijn beroemde voorganger. De SQS55 nietmachine verwerkt 11,1 mm brede Q-nieten in de lengtes van 32 tot en met 63 mm. Daarmee is deze krachtpatser het perfecte stuk gereedschap voor het echte zware werk: vloeren, panlatten, tengels, raam- en rompconstructies, pallets, gevelbeplating, hout-skeletbouw, etc.

De SQS55 combineert een uitstekende slagkracht met een goede hanteerbaarheid en een hoge snelheid. Daardoor wordt de productiviteit zichtbaar verbeterd. Deze snelheid gaat niet ten koste van de kwaliteit. Integendeel, met deze pneumatische nietmachine wordt het leveren van precisiewerk een stuk eenvoudiger. De eenvoudig instelbare diepte-instelling brengt vakmanschap binnen ieders bereik! Bovendien is de SQS55 voorzien van een extra smalle neus. Daardoor komt u niet alleen in de kleine hoeken, maar heeft u ook beter zicht op uw werk.


De Senco SQS55 is licht in gewicht (slechts 2,7 kg) en heeft een prima balans, zodat vermoeidheid bij de gebruiker tot een minimum wordt beperkt. Met het verbeterde Senco 'EZ-clear' systeem verwijdert u vastgelopen nieten nog sneller en eenvoudiger. Door de solide constructie garandeert de SQS55 een probleemloze productie.

SENCO Tools

Model	SQS55
Artikelnummer	662001N
Gewicht	2,7 kg
Luchtverbruik	185 l/min bij 6 bar en 60 schoten/min.
Werkdruk	4,7 - 8,1 bar (Advies: 6 bar)
Smering	noodzakelijk
Magazijninhoud	130 nieten
Afmetingen (lxbxh)	365x91x304 mm

Nieten

Type niet	Q
Rugbreedte (mm)	11,1
Draaddikte (mm)	1,71
Draadbreedte (mm)	1,87



Q-niet

Artikelnummers Nieten

Lengte	Blank	Gegalv.	RVS
38 mm	Q17BAB	-	-
44 mm	Q19BAB	Q19BRB	Q19BGBD
50 mm	Q21BAB	Q21BRB	Q21BGBD
56 mm	Q23BAB	Q23BRB	Q23 BGBD
63 mm	Q25BAB	Q25BRB	Q25 BGBD

SENCOTE is een coating die de diepte-inslag en hechtkracht vergroot.

Alle standaarduitvoeringen zijn voorzien van een beitelpunt.

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Afbeeldingen en technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen, zonder kennisgeving vooraf, gewijzigd worden.