

SENCO STN64 T-NAGELMACHINE



SENCO
STN64
T-NAGELMACHINE
ARTIKELNUMMER 1SA2001N



SENCO biedt de STN64 T-nagelmachine. Deze machine verwerkt T-nagels met een diameter van 2,2 en 2,5 mm in lengtes van 18 tot 64 mm. Daarmee is de STN64 uitermate geschikt voor het bevestigen van hout op hout zoals rachelwerk, underlayment en constructiewerkzaamheden. Als gebruik wordt gemaakt van hardstalen nagels kan ook hout op staal of hout op kalkzandsteen verwerkt worden. Kortom, voor die bevestigingsklussen die u snel en goed wilt maken.

Deze machine is scherp geprijsd en ontwikkeld voor de veeleisende professional, geschikt voor dagelijks gebruik tot enkele uren per dag in middelzware tot zware omgevingen.

De Senco STN64 is uiterst duurzaam uitgevoerd zonder compromissen te doen aan het gebruikersgemak. Ondanks zijn kracht is de STN64 uiterst licht en handelbaar gebleven. Mede door zijn goede balans en magnesium huis voelt deze machine lichter aan dan zijn 2440 gram. Het handvat is uiterst comfortabel uitgevoerd. Een afgeronde kap en de draaibare luchtuitlaat helpen u uw werkstuk te beschermen. Dankzij de verwijderbare frontplaat worden eventueel vastgelopen T-nagels snel verwijderd.

De duurzaamheid van de STN64 vindt u terug in een magnesium huis en de van S7-staal gefabriceerde slagpen. Het magazijn opent aan de achterzijde, wordt aan de zijkant geladen en is voorzien van een herlaadindicator. In dit magazijn is plaats voor twee volledige strips van 40 T-nagels elk. De machine wordt geleverd in een snelle 'Bottom fire/Trigger-fire' uitvoering.

De voordelen van de Senco STN64 op een rij:

- Krachtig en toch licht van gewicht
- Verwerkt T-nagels van 2,2 mm en 2,5 mm dik in lengten van 18 tot 64 mm
- 321 mm hoog, 305 mm lang en 90 mm breed
- Extra duurzaamheid door de S7-stalen slagpen en het magnesium huis
- Wordt compleet met inbussleutel en olie geleverd in robuuste kunststof koffer
- 1 jaar garantie.

SENCO STN64

Model	STN64
Artikelnummer	1SA2001N
Gewicht	2,4 kg
Luchtverbruik	86 ltr/min. bij 6 bar en 25 schoten
Smering	olie of vet
Geluidsniveau (LpA, 1s)	88 dBa
Werkdruk	4,5 - 7,5 bar
Magazijninhoud	80 T-nagels

Z.O.Z.

Afbeeldingen en technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen, zonder kennisgeving vooraf, gewijzigd worden.

T-nagels

Lengte	Gegalvaniseerd	Staal		RVS
		Diameter 2,2 mm	Diameter 2,5 mm	Diameter 2,2 mm
18 mm	-	930018T	-	-
20 mm	-	-	930026T	-
25 mm	-	930022T	930027T	-
32 mm	930011T	930023T	930028T	-
38 mm	930012T	930024T	-	-
45 mm	930013T	-	-	-
50 mm	930014T	930019T	-	930030T
55 mm	930015T	-	-	-
60 mm	930016T	-	-	930031T
64 mm	930017T	-	-	-

Andere lengten en materialen op aanvraag.



T-nagel