

# FINISHPRO 10 MICROPINNER



SENCO PROSERIES  
FINISHPRO 10  
MICROPINNER  
ARTIKELNUMMER 2C2001N



In de ProSeries biedt Senco de krachtige FinishPro 10 micropinner, geschikt voor het verwerken van koploze JS pins van 0,65 mm dik in lengten van 12 mm tot 25 mm. Daarmee is de FinishPro 10 uitermate geschikt voor het fijnere werk zoals het assembleren van fotolijsten, sierlijsten en ornamenten. Kortom voor die bevestigingsklussen die u goed, maar ook nagenoeg onzichtbaar wilt afwerken.

Een SENCO machine uit de ProSeries is een economisch aantrekkelijk alternatief voor de veeleisende professional, geschikt voor dagelijks gebruik tot enkele uren per dag in middelzware tot zware omgevingen. De SENCO FinishPro 10 is uiterst duurzaam uitgevoerd zonder compromissen te doen aan het gebruikersgemak.

De Senco duurzaamheid komt tot uitdrukking in de extra robuuste metalen kap, het aluminium huis, het volledig stalen magazijn en de geharde slagpen. Het magazijn opent aan de achterzijde met een druk op de knop en is zeer eenvoudig te verstellen naar de diverse pinlengten. Het magazijn heeft een herlaadindicator en is opengewerkt, zodat u altijd ziet hoeveel pins er in het magazijn zitten. Een magneet in de frontplaat zorgt ervoor dat iedere pin optimaal gepositioneerd is, om zo het vastlopen van pins tot een minimum te beperken.

## De voordelen van de SENCO FinishPro 10 op een rij:

- Extra slagkracht voor gebruik in hardhout
- 165 mm hoog, 216 mm lang en 44 mm breed
- Smalle neus van 16 mm lang
- Extra geharde slagpen, aluminium huis en metalen magazijn voor meer duurzaamheid
- Magazijn eenvoudig aan te passen voor juiste pinlengte
- Uitlaat aan de achterzijde voor de afvoer van minieme oliedruppels en lucht
- Wordt geleverd in robuuste kunststof koffer
- 1 jaar garantie.

## SENCO ProSeries

Model	FinishPro 10
Artikelnummer	2C2001N
Gewicht	1,02 kg
Luchtverbruik	21,6 liter @ 6 bar en 60 schoten per minuut
Smering	Noodzakelijk (olie of vet)
Werkdruk	4,8 – 6,5 bar
Magazijninhoud	110 pins

## Artikelnummers JS pin gegalvaniseerd

Lengte	(kleinverpakking)	(grootverpakking)
12 mm	-	JS12ECA
13 mm	A100509	-
15 mm	-	JS15ECA
16 mm	A100629	-
18 mm	-	JS18ECA
19 mm	A100759	-
25 mm	A101009	-

Andere lengten en materialen op aanvraag

Afbeeldingen en technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen, zonder kennisgeving vooraf, gewijzigd worden.