

# SENCO STN130 SPIJKERMACHINE



SENCO TOOLS  
STN130  
SPIJKERMACHINE  
ARTIKELNUMMER 1SB2002N



Met de uiterst krachtige Senco STN130 spijkermachine verwerkt u gladde spijkers van 80 tot 130 mm lang en van 3,3 tot 4,2 mm dik. Daarmee is deze machine uitermate geschikt voor de zwaardere verbindingen zoals die voorkomen in de houtskeletbouw, het maken van dakconstructies en de fabricage van kisten en kratten.

De STN130 is goed uitgebalanceerd waardoor hij lichter lijkt dan zijn 5,2 kilo. Het extra handvat (verwijderbaar) geeft u nog meer controle en stabiliteit. De handgreep is extra ruim uitgevoerd, zodat u deze machine ook met handschoenen kunt bedienen.

De neus van de machine is uitgevoerd met een zaagtandmotief voor nog meer grip.

De STN130 wordt geleverd in de veilige trigger-fire uitvoering. Daarmee kunt u alleen spijkers schieten zodra de veiligheid is ingedrukt. De trekker van de Senco STN130 zal blokkeren zodra er geen nagels meer in het magazijn aanwezig zijn.

## SENCO TOOLS

Model	STN130 TF
Artikelnummer	1SB2002N
Gewicht	5,2 kg
Luchtverbruik	272 ltr/min. bij 6,2 bar en 25 schoten/min.
Smering	Noodzakelijk (olie of vet)
Werkdruk	4,5 - 7,8 bar
LpA, 1s *	102 dBa
LwA, 1s	113 dBa
LpC, peak	125 dBa
Versnelling **	14,8 m/s <sup>2</sup>
Magazijninhoud	56 - 70 spijkers
Hoek magazijn	20°
Afmetingen (lxbxh)	620x150x502 mm

\* conform EN 12549:99

\*\* conform ISO 8662-11:99

## SPIJKERS

Type	SN spijker
Kopdiameter	8,4 mm
Schachtdiameter	3,8 mm
Lengte	80 - 130 mm
Punttype	diamant

*Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen*

*Afbeeldingen en technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen, zonder kennisgeving vooraf, gewijzigd worden.*



Poppers Senco Nederland B.V., Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad  
Postbus 50, 8200 AB Lelystad. Telefoon +31 (0)320 29 55 55, Fax +31 (0)320 29 55 29  
info@poppers.nl, www.poppers-senco.nl, K.v.K. Flevoland 39055186