

SENCO SCN48 TROMMELSPIJKERMACHINE



**SENCO TOOLS
SCN48
TROMMELSPIJKERMACHINE
ARTIKELNUMMER SCN48**



Senco introduceert de SCN48, een pneumatische trommelspijkermachine met een zeer grote slagkracht. De machine verwerkt spijkers op zowel lasdraad als plastic strip met een schachtdiameter van 2,1 t/m 2,5 mm, in lengtes van 25 tot en met 50 mm. Standaard leveren wij de 2,1 mm dikke rolspijkers. Hiermee is deze machine het perfecte gereedschap voor gevelbetimmering, het bevestigen van gipsplaten en de fabricage van pallets, kratten en kisten.

De SCN48 trommelspijkermachine is uitgerust met een instelbare diepte-instelling voor perfecte afwerking en een instelbare trigger om de machine eenvoudig van bottom- naar trigger-fire om te zetten. De machine is bovendien voorzien van een beveiliging die voorkomt dat er twee spijkers tegelijkertijd geschoten worden. Het magazijn is transparant zodat het aantal nog aanwezige spijkers goed zichtbaar is. Comfortabel en langdurig achter elkaar werken verloopt probleemloos dankzij het lichte gewicht (slechts 2 kg!).

SENCO Tools

Model	SCN48
Artikelnummer	SCN48
Magazijninhoud	375 spijkers
Type spijker	SC, SE, SS, SG en BS
Gewicht	2,0 kg
Smering	Noodzakelijk (olie of vet)
Max. werkdruk	4,8 – 7 bar
Afmetingen	305 x 128 x 285 mm
Luchtverbruik	96 ltr/min. bij 6 bar en 60 schoten/min.

Spijkers

Type spijker	Schacht-diameter	Kop-diameter
SC (vlakkop)	2,1 mm	5,0 mm
SE (vlakkop)	2,1 mm	5,0 mm
SS (bolkop)	2,1 mm	5,0 mm
SG (gips)	2,1 mm	5,0 mm
BS (bolkop)	2,5 mm	5,6 mm

Artikelnummers spijkers

	SC lasdraad	SC lasdraad	SE Geringd lasdraad	SE Geringd lasdraad	SS Geringd Kunststof strip	SS Geringd Staal draad	SG Geringd lasdraad	SG Geringd lasdraad	BS Geringd Kunststof strip
Lengte	Gegalv.	Blank	Blank	Gegalv.	RVS	RVS	Gegalv.	Gegalv. 50 mu	RVS
32 mm	SC15AABZ	SC15APBZ	SE15APBZ	SE15AABZ	SS15AGBVP	-	-	-	-
35 mm	-	-	-	-	SS16AGBVP	SS16AGAVG	SG16AABZ	SG16AVBZ	BS16AGBVP
38 mm	SC17AABZ	SC17APBZ	SE17APBZ	SE17AABZ	-	-	-	-	-
45 mm	-	SC19APBZ	SE19APBZ	SE19AABZ	SS19AGBVP	SS19AGAVG	-	-	BS19AGBVP
50 mm	SC21AABZ	SC21APBZ	SE21APBZ	SE21AABZ	SS21AGBVP	SS21AGAVG	-	SG21AVBZ	BS21AGBVP

Andere lengten en materialen op aanvraag

Afbeeldingen en technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen, zonder kennisgeving vooraf, gewijzigd worden.