

SCN60 EN SCN65 TROMMELSPIJKERMACHINE



SENCO
SCN60/SCN65
TROMMELSPIJKERMACHINES
ARTIKELNUMMER 522002N/542001N



SCN60

Met de Senco SCN60 verwerkt u BJ en BL spijkers op rol in lengtes van 50 tot en met 70 mm. Deze spijkers zijn 2,5 mm dik. BJ spijkers zijn glad en de BL spijkers zijn geringd voor een nog hogere hechtcracht. Daarmee is de Senco SCN60 de perfecte machine voor het vervaardigen van pallets, kisten en kratten en het bevestigen van zware plaatmaterialen.

Deze pneumatische trommelspijkmachine weegt 3,4 kg en heeft een uitstekende balans. Eénhandsbediening is daardoor goed mogelijk. De SCN60 heeft een zeer grote slagkracht en door de hoge repeteersnelheid produceert u snel en efficiënt. Het magazijn van SCN60 is snel en eenvoudig te herladen. Uiteraard is deze Senco trommelspijkmachine voorzien van alle gebruiksgemakken, zoals een diepte-instelling en een comfortabele handgreep die vibraties reduceert en extra houvast biedt.

SCN65

De Senco SCN65 trommelspijkmachine verwerkt een breed scala rolsijkers van 50 tot en met 90 mm lang en 2,5 - 3,3 mm dik in gladde, geringde of getordeerde versies. Daarmee is de SCN65 een uiterst veelzijdige machine en wordt veel toegepast bij de vervaardiging van pallets, kisten en kratten en bij het bevestigen van zware plaatmaterialen.

De SCN65 combineert snelheid met betrouwbaarheid en een optimaal gebruikskomfort. Hij helpt u met het snel en efficiënt verwerken van grote hoeveelheden spijkers. Deze pneumatische trommelspijkmachine is voorzien van onder meer een snel en eenvoudig te laden magazijn, een regelbare diepte-instelling en een comfortabele handgreep die vibraties reduceert en extra houvast biedt.

SENCO Tools

Model	SCN60	SCN65
Artikelnummer	522001N	542001N
Gewicht	3,4 kg	3,6 kg
Luchtverbruik	235 l/min bij 6 bar en 60 schoten	270 l/min bij 6 bar en 60 schoten
Werkdruk	4,8 – 8,3 bar (Advies: 6 bar)	4,8 – 8,3 bar (Advies: 6 bar)
Smering	Noodzakelijk (olie of vet)	Noodzakelijk (olie of vet)
Magazijninhoud	250 – 275 spijkers	225 - 275 spijkers
Schachtdiameter	2,5 – 2,9 mm	2,5 – 3,3 mm
Type spijker	BJ en BL	BJ, BL, WD, WK en WL
Afmetingen (lxbxh)	327x111x314 mm	327x111x359 mm

Z.O.Z.

Afbeeldingen en technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen, zonder kennisgeving vooraf, gewijzigd worden.

SCN60 EN SCN65 TROMMELSPIJKERMACHINE


Artikelnummers spijkers

Lengte	BJ-glad	BL-ring	WD-glad	WK-schroef	WL-ring
50 mm	BJ21APBF	BL21APBF	-	-	-
55 mm	BJ22APBF	-	-	-	-
60 mm	BJ24APBF	BL21APBF	-	-	-
65 mm	BJ25APBF	BL21APBF	-	-	-
70 mm	-	BL21APBF	-	-	-
75 mm ¹⁾	BJ27APBF	BL21APBF	-	-	-
80 mm ¹⁾	-	-	-	-	WL28APBF
90 mm ¹⁾	-	-	WD29APBF	WK29APBF	WL29APBF

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

1) alleen voor de SENCO SCN65

BJ, BL, WD, GD, WK en WL-spijker



Afbeeldingen en technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen, zonder kennisgeving vooraf, gewijzigd worden.